

**BASE PARA WATTHORÍMETRO MONOFÁSICO  
5 TERMINALES 200 AMP.**

**APLICACIÓN:**

Utilizados principalmente para recibir whatthorímetro de C.F.E en servicios monofásicos residenciales o comerciales, con acometida aérea 2F- 3H, de consumos hasta 200 amp., en 240 ó 480 V. para uso exterior (NEMA 3R).

**DESCRIPCIÓN:**

- Base para wathhorímetro con 5 terminales 200 amp.
- Zapatas de alimentación para cable calibre 6-250 mcm.
- Terminales adicionales para conexión a tierra o neutro.
- Tapa para montaje de medidor para colocar sellos de CFE.
- Gabinete NEMA 3R construido en lámina rollada en frío calibre 18 pintado con sistema electrostático (probado con 500 horas de cámara salina).
- Provista en la parte superior para instalación de adaptador roscado tipo HUB.
- Discos removibles de 2" a 1" y 3/4" a 1/2" en la parte inferior y a los costados.
- Cumple con la especificación GWH00-11 de CFE y tiene certificación UL-MX NOM.

**BMI-5-200**



**DIMENSIONES EN CMS**

CATÁLOGO	ANCHO	ALTO	FONDO
BM-5-200	29.50	46.00	14.00