

# BASES DE MEDICIÓN ACOMETIDA AÉREA

200 AMPERES

## BASE PARA WATTHORÍMETRO TRIFÁSICO 7 TERMINALES 200 AMP.

**BM-7-200**

### APLICACIÓN:

Utilizada principalmente para recibir wathorímetro de C.F.E. en servicios trifásicos residenciales, comerciales, talleres o industrias. Acometida aérea, 3F-4H Delta o estrella, cargas hasta 60 kw en 240 V., y hasta 120 kw en 480V. para uso exterior (NEMA 3R).

### DESCRIPCIÓN:

- Base para wathorímetro con 7 terminales 200 amp.
- Zapatas de alimentación para cable calibre 6-250 mcm.
- Terminales adicionales para conexión a tierra o neutro.
- Tapa de aro para montaje de medidor para colocar sellos de CFE opcional.
- Gabinete Nema 3R construido en lámina rolada en frío calibre 18 pintado con sistema electrostático (probado con 500 horas de cámara salina).
- Provista en la parte superior para instalación de adaptador roscado tipo HUB.
- Discos removibles de 2" a 1" y 3/4" a 1/2" en la parte inferior y a los costados.
- Se podrán conectar cargas hasta de 60 kw en 240 V. y 120 kw en 480 V.
- Cumple con la especificación GWH00-11 de CFE y tiene certificación UL-MX NOM.



### DIMENSIONES EN CMS

CATÁLOGO	ANCHO	ALTO	FONDO
BM-7-200	29.50	46.00	14.00