

# CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES GABINETES TIPO MTY

200 AMPERES



## GABINETES PARA MAIN Y ACOMETIDA

### APLICACIÓN:

Estos gabinetes para main se utilizan para alojar el interruptor principal en las concentraciones de medidores, teniendo así un desconectador general cuando este es requerido.

El gabinete de acometida es utilizado cuando no se requiere un interruptor principal en la concentración de medidores.

### DESCRIPCIÓN:

- Gabinetes para alojar interruptor main o acometida según necesidades del cliente.
- Cuentan con bus integrado para acoplarse las bases de medición modular.
- Los gabinetes para acometida pueden suministrarse con barras o sin estas.
- Gabinetes NEMA 3R construido en lámina rollada en frío calibre 16 pintado con sistema electrostático (probado con 500 horas de cámara salina).
- Cumple con la especificación GWH00-11 de CFE y tiene certificación UL-MX NOM.

DIMENSIONES EN CMS				
CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	FONDO
MTY-ACOM	GABINETE PARA RECIBIR ACOMETIDA CON BUS	49.50	173.00	26.50
MTY-ACOM-SB	GABINETE PARA RECIBIR ACOMETIDA	49.50	173.00	26.50
MTY-630	GABINETE PARA MAIN 400-640 TIPO RL CON BUS	70.33	192.64	38.10
MTY-1250	GABINETE PARA MAIN 800-1250 TIPO RL CON BUS	76.25	182.88	26.50

**CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES  
GABINETES TIPO MTY**

**200 AMPERES**

**GABINETES PARA MAIN Y ACOMETIDA**



[www.rilezusa.mx](http://www.rilezusa.mx)  
[vmexico@rilezusa.com.mx](mailto:vmexico@rilezusa.com.mx)

**Cotizaciones**

55 7199 9969  
55 1668 2702  
55 1668 2422

55 5456 2405  
55 7199 9969